

Technische Daten

MULTIGRIP

| Typ | Bagger bis (t) | Eigengewicht ca.* (kg) | Inhalt SAE (Liter) | Schnittbreite (mm) | Öffnung (A) max (mm) |
|------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| MG.015.050 | 1,5 | 55 | 33 | 500 | 340 |
| MG.022.055 | 2,2 | 80 | 53 | 550 | 530 |
| MG.030.060 | 3 | 150 | 78 | 600 | 730 |
| MG.045.060 | 4,5 | 165 | 114 | 600 | 825 |
| MG.060.060 | 6 | 185 | 150 | 600 | 1.010 |
| MG.075.080 | 7,5 | 250 | 237 | 800 | 1.115 |
| MG.095.080 | 9,5 | 345 | 252 | 800 | 1.200 |
| MG.120.080 | 12 | 380 | 280 | 800 | 1.300 |
| MG.150.100 | 15 | 670 | 524 | 1.000 | 1.540 |
| MG.190.100 | 19 | 730 | 689 | 1.000 | 1.620 |
| MG.220.100 | 22 | 850 | 779 | 1.000 | 1.690 |
| MG.250.100 | 25 | 970 | 895 | 1.000 | 1.750 |

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff / Lieferbar für Bagger von 0,8t - 25t • andere Schnittbreiten auf Anfrage

BANKETLÖFFEL

| Typ | Bagger bis (t) | Eigengewicht ca.* (kg) | Inhalt SAE (Liter) inkl. Abdeckung | Schnittbreite (mm) | Höhe (mm) Gesamt/Bankett |
|------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| BL.100.120 | 10 | 125 | 300 | 1.200 | 480/300 |
| BL.145.140 | 15 | 206 | 700 | 1.400 | 610/300 |

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff

CUTWHEEL

| Typ | Bagger bis (t) | Eigengewicht ca.* (kg) | Schnittbreite (mm) | Schnitthöhe über Boden (mm) | Ölmenge Öl Druck |
|------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CW.149.123 | 15 | 650 | 1.230 | 150 | 80-90 L/min 180-200 bar |
| CW.099.099 | 10 | 500 | 990 | 130 | 40-45 L/min 180-200 bar |

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff

PROFILÖFFEL

| Typ | Bagger bis (t) | Eigengewicht ca.* (kg) | Inhalt SAE (Liter) | Schnittbreite (mm) | Rückenbreite (mm) |
|------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| PL.010.080 | 1,8 | 64 | 95 | 800 | 400 |
| PL.020.090 | 2,5 | 93 | 120 | 900 | 500 |
| PL.040.110 | 4 | 130 | 130 | 1.100 | 680 |
| PL.060.120 | 6 | 170 | 200 | 1.200 | 740 |
| PL.080.140 | 10 | 290 | 340 | 1.400 | 800 |
| PL.120.150 | 12 | 390 | 450 | 1.500 | 900 |
| PL.140.170 | 16 | 510 | 665 | 1.700 | 1.100 |
| PL.220.160 | 25 | 805 | 1.160 | 1.600 | 1.000 |

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff

KRANFIX

| Typ | Schnellwechsler 1 | Für Anbau z.B. an: | Eigengewicht ca. |
|------------|---|----------------------|------------------|
| SW 351.001 | Schnellwechsler Pendelbreite 80 mm | Loglift, EPSILON alt | 35 kg |
| SW 352.001 | Schnellwechsler Pendelbreite 99 mm | Loglift von F61-F121 | 36 kg |
| SW 359.004 | Schnellwechsler für Epsilon-Pendel inkl. Hydraulik-Kupplungen | EPSILON M/S/ | 39 kg |

| Typ | Wechselkassette 1 | Für Anbau z.B. an: | Eigengewicht ca. |
|------------|--|--------------------|------------------|
| WK 451.101 | Wechselkassette für Holzgreifer oder Erdgreifer mit Zahnleiste | SW 351/352/359 | 35 kg |
| WK 451.102 | Wechselkassette mit Zahnleiste „gerade“ für Doppel-Pendelbremse mit Zahnleiste | SW 351/352/359 | 35 kg |
| WK 451.201 | Wechselkassette für Harvesterkörbe inkl. Halter für Doppel-Pendelbremse | SW 351/352/359 | 40 kg |
| WK 459.001 | Wechselkassette für Holzgreifer ohne Zahnleiste | SW 359 | 39 kg |

| Typ | Schnellwechsel-Kinematik 1 | Für Anbau z.B. an: | Eigengewicht ca. |
|------------|--|--------------------|------------------|
| SK 951.102 | lang, gekröpft für VarioLöffel, Mulcher etc. | SW 351/352/359 | 135 kg |
| SK 951.301 | kurz, gerade für Mulcher etc. | SW 359 | 85 kg |

VARIOLÖFFEL

| Typ | Bagger bis (t) | Eigengewicht ca. (kg) | Inhalt SAE (Liter) | Böschungswinkel | Radius (mm) Grabensohle |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| VarioLöffel ohne RotoTop | | | | | |
| VL 112.100 | 2 - 3,5 | 140 * | 120 | 54° | 150 |
| VL 112.200 | 3 - 6,0 | 190 * | 200 | 54° | 150 |
| VL 112.300 | 4,5 - 8,5 | 240 * | 300 | 54° | 150 |
| VL 112.400 | 7 - 14 | 320 * | 400 | 54° | 150 |
| VL 112.700 | 14 - 25 | 570 * | 700 | 54° | 150 |

| Typ | Bagger bis (t) | Eigengewicht ca. (kg) | Inhalt SAE (Liter) | Böschungswinkel | Radius (mm) Grabensohle |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| VarioLöffel mit RotoTop | | | | | |
| VL 112.220 | 3 - 6,0 | 310 ** | 200 | 54° | 150 |
| VL 112.320 | 4,5 - 8,5 | 340 ** | 300 | 54° | 150 |
| VL 112.421 | 7 - 14 | 460 ** | 400 | 54° | 150 |
| VL 112.722 | 14 - 25 | 750 ** | 700 | 54° | 150 |

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff ** Gewichtsangaben bei direktem Aufbau auf dem Löffel

QUICKON

| Typ | Eigengewicht ca. (kg) | Kupplungsgrößen (zoll) | Bemerkung |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| QO.021.011 | 3 | 3/4 - 1 1/4 | Kupplungen werden in Greifschalen zentriert |
| QO.021.011 inkl. Greifadapter | 3 | 1/4 - 3/4 | Mit Greifadapter an Verschraubung aufgenommen |