

Technische Daten

MULTIGRIP

Typ	Bagger bis (t)	Eigengewicht ca.* (kg)	Inhalt SAE (Liter)	Schnittbreite (mm)	Öffnung (A) max (mm)
MG.015.050	1,5	55	33	500	340
MG.022.055	2,2	80	53	550	530
MG.030.060	3	150	78	600	730
MG.045.060	4,5	165	114	600	825
MG.060.060	6	185	150	600	1.010
MG.075.080	7,5	250	237	800	1.115
MG.095.080	9,5	345	252	800	1.200
MG.120.080	12	380	280	800	1.300
MG.150.100	15	670	524	1.000	1.540
MG.190.100	19	730	689	1.000	1.620
MG.220.100	22	850	779	1.000	1.690
MG.250.100	25	970	895	1.000	1.750

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff / Lieferbar für Bagger von 0,8t - 25t • andere Schnittbreiten auf Anfrage

PROFILÖFFEL

Typ	Bagger bis (t)	Eigengewicht ca.* (kg)	Inhalt SAE (Liter)	Schnittbreite (mm)	Rückenbreite (mm)
PL.010.080	1,8	64	95	800	400
PL.020.090	2,5	93	120	900	500
PL.040.110	4	130	130	1.100	680
PL.060.120	6	170	200	1.200	740
PL.080.140	10	290	340	1.400	800
PL.120.150	12	390	450	1.500	900
PL.140.170	16	510	665	1.700	1.100
PL.220.160	25	805	1.160	1.600	1.000

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff

VARIOLOFFEL

Typ	Bagger bis (t)	Eigengewicht ca. (kg)	Inhalt SAE (Liter)	Böschungswinkel	Radius (mm) Grabensohle
VarioLöffel ohne RotoTop					
VL 112.100	2 - 3,5	140 *	120	54°	150
VL 112.200	3 - 6,0	190 *	200	54°	150
VL 112.300	4,5 - 8,5	240 *	300	54°	150
VL 112.400	7 - 14	320 *	400	54°	150
VL 112.700	14 - 25	570 *	700	54°	150

VarioLöffel mit RotoTop

VL 112.220	3 - 6,0	310 **	200	54°	150
VL 112.320	4,5 - 8,5	340 **	300	54°	150
VL 112.421	7 - 14	460 **	400	54°	150
VL 112.722	14 - 25	750 **	700	54°	150

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff ** Gewichtsangaben bei direktem Aufbau auf dem Löffel

BANKETLÖFFEL

Typ	Bagger bis (t)	Eigengewicht ca.* (kg)	Inhalt SAE (Liter) inkl. Abdeckung	Schnittbreite (mm)	Höhe (mm) Gesamt/Bankett
BL.100.120	10	125	300	1.200	480/300
BL.145.140	15	206	700	1.400	610/300

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff

CUTWHEEL

Typ	Bagger bis (t)	Eigengewicht ca.* (kg)	Schnittbreite (mm)	Schnitthöhe über Boden (mm)	Ölmenge Öl Druck
CW.149.140	17	670	1.360	150	100-110L/min 180-200 bar
CW.099.110	11	490	1.060	130	50-60 L/min 180-200 bar

* Gewichtsangaben inkl. Anbauplatte, passend Lehnhoff

KRANFIX

Typ	Schnellwechsler 1	Für Anbau z.B. an:	Eigengewicht ca.
SW 351.001	Schnellwechsler Pendelbreite 80 mm	Loglift, EPSILON alt	35 kg
SW 352.001	Schnellwechsler Pendelbreite 99 mm	Loglift von F61-F121	36 kg
SW 359.004	Schnellwechsler für Epsilon-Pendel inkl. Hydraulik-Kupplungen	EPSILON M/S/	39 kg

Typ	Wechselkassette 1	Für Anbau z.B. an:	Eigengewicht ca.
WK 451.101	Wechselkassette für Holzgreifer oder Erdgreifer mit Zahnleiste	SW 351/352/359	35 kg
WK 451.102	Wechselkassette mit Zahnleiste „gerade“ für Doppel-Pendelbremse mit Zahnleiste	SW 351/352/359	35 kg
WK 451.201	Wechselkassette für Harvesterkörbe inkl. Halter für Doppel-Pendelbremse	SW 351/352/359	40 kg
WK 459.001	Wechselkassette für Holzgreifer ohne Zahnleiste	SW 359	39 kg

Typ	Schnellwechsel-Kinematik 1	Für Anbau z.B. an:	Eigengewicht ca.
SK 951.102	lang, gekröpft für VarioLöffel, Mulcher etc.	SW 351/352/359	135 kg
SK 951.301	kurz, gerade für Mulcher etc.	SW 359	85 kg

QUICKON

Typ	Eigengewicht ca. (kg)	Kupplungsgrößen (zoll)	Bemerkung
QO.021.011	3	3/4 - 1 1/4	Kupplungen werden in Greifschalen zentriert
QO.021.011 inkl. Greifadapter	3	1/4 - 3/4	Mit Greifadapter an Verschraubung aufgenommen