

Caractéristiques techniques

MULTIGRIP

Type	Pelle jusqu'à (t)	Poids propre env. * (kg)	Contenu SAE (litres)	Largeur de coupe (mm)	Ouverture (A) max (mm)
MG.015.050	1,5	55	33	500	340
MG.022.055	2,2	80	53	550	530
MG.030.060	3	150	78	600	730
MG.045.060	4,5	165	114	600	825
MG.060.060	6	185	150	600	1.010
MG.075.080	7,5	250	237	800	1.115
MG.095.080	9,5	345	252	800	1.200
MG.120.080	12	380	280	800	1.300
MG.150.100	15	670	524	1.000	1.540
MG.190.100	19	730	689	1.000	1.620
MG.220.100	22	850	779	1.000	1.690
MG.250.100	25	970	895	1.000	1.750

* Données de poids incluant la plaque de montage, adaptée à Lehnhoff / Disponible pour les pelles de 0.8t - 25t - autres largeurs de coupe sur demande

PROFILÖFFEL

Type	Pelle jusqu'à (t)	Poids propre env. * (kg)ca.* (kg)	Contenu SAE (litres)	Largeur de coupe (mm)	Largeur de face arrière (mm)
PL.010.080	1,8	64	95	800	400
PL.020.090	2,5	93	120	900	500
PL.040.110	4	130	130	1.100	680
PL.060.120	6	170	200	1.200	740
PL.080.140	10	290	340	1.400	800
PL.120.150	12	390	450	1.500	900
PL.140.170	16	510	665	1.700	1.100
PL.220.160	25	805	1.160	1.600	1.000

* Données de poids incluant la plaque de montage, adaptée à Lehnhoff.

VARIOLÖFFEL

Type	Pelle jusqu'à (t)	Poids propre env. * (kg)	Contenu SAE (litres)	Angle de la pente	Rayon (mm) Fond de la tranchée
VarioLöffel ohne RotoTop					
VL 112.100	2 - 3,5	140 *	120	54°	150
VL 112.200	3 - 6,0	190 *	200	54°	150
VL 112.300	4,5 - 8,5	240 *	300	54°	150
VL 112.400	7 - 14	320 *	400	54°	150
VL 112.700	14 - 25	570 *	700	54°	150
VarioLöffel avec RotoTop					
VL 112.220	3 - 6,0	310 **	200	54°	150
VL 112.320	4,5 - 8,5	340 **	300	54°	150
VL 112.421	7 - 14	460 **	400	54°	150
VL 112.722	14 - 25	750 **	700	54°	150

*Caractéristiques de poids avec support de montage adapté à Lehnhoff ** Caractéristiques de poids en cas de montage direct sur le godet

BANKETLÖFFEL

Type	Pelle jusqu'à (t)	Poids propre env. * (kg)	Capacité SAE (litres) avec couvercle	Largeur de coupe (mm)	Hauteur (mm) Total/banquet
BL.100.120	10	125	300	1.200	480/300
BL.145.140	15	206	700	1.400	610/300

* Données de poids incluant la plaque de montage, adaptée à Lehnhoff.

CUTWHEEL

Type	Pelle jusqu'à (t)	Poids propre env. * (kg)	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de coupe au-dessus du sol (mm)	Quantité d'huile Pression de l'huile
CW.149.123	15	650	1.230	150	80-90 L/min 180-200 bar
CW.099.099	10	500	990	130	40-45 L/min 180-200 bar

* Données de poids incluant la plaque de montage, adaptée à Lehnhoff.

KRANFIX

Type	d'attache rapide 1	Pour fixation, par ex. sur :	Poids propre env.
SW 351.001	Attache rapide, largeur pendule 80 mm	Loglift, EPSILON alt	35 kg
SW 352.001	Attache rapide, largeur pendule 99 mm	Loglift von F61-F121	36 kg
SW 359.004	Attache rapide pour pendule Epsilon avec des couplages hydrauliques	EPSILON M/S/	39 kg

Type	Cartouche interchangeable 1	Pour fixation, par ex. sur :	Poids propre env.
WK 451.101	Cassette interchangeable pour grappin à bois ou grappin de terre avec barre dentée	SW 351/352/359	35 kg
WK 451.102	Cassette interchangeable avec barre dentée „droite“ pour frein à double pendule avec barre dentée	SW 351/352/359	35 kg
WK 451.201	Cassette interchangeable pour paniers d'abattage avec support pour frein à double pendule	SW 351/352/359	40 kg
WK 459.001	Cassette interchangeable pour grappins à bois sans barre dentée	SW 359	39 kg

Type	Cinématique à changement rapide 1	Pour fixation, par ex. sur :	Poids propre env.
SK 951.102	long, coudé pour Variolöffel, broyeurs, etc.	SW 351/352/359	135 kg
SK 951.301	court, droit pour les broyeurs, etc.	SW 359	85 kg

QUICKON

Type	Poids propre env. (kg)	Tailles d'accouplement (pouces)	Remarque
QO.021.011	3	3/4 - 1 1/4	Les accouplements sont centrés dans les coquilles de préhension.
QO.021.011 y compris l'adaptateur de pinces	3	1/4 - 3/4	Ramassé avec un adaptateur de préhension sur le raccord à vis