



ROTOTOP®



	RT022	RT032	RT062	RT092	RT121	RT201	RT201 HD	RT251	RT301	RT301 HD	RT301 HD+
Pour pelles jusqu'à *	0,6-2,75 t	1,9-3,9 t	3,5-6,5 t	6-10 t	7-12 t	10-18 t	16-20 t	17-27 t	25-30 t	29-36 t	35-45 t
Poids propre **	23 kg	25 kg	57 kg	73 kg	104 kg	156 kg	163 kg	229 kg	315 kg	409 kg	426 kg
Largeur A	172 mm	172 mm	199 mm	221 mm	232 mm	259 mm	259 mm	291 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Largeur B	122 mm	122 mm	147 mm	170 mm	204 mm	259 mm	259 mm	291 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Largeur totale A+B	294 mm	294 mm	346 mm	391 mm	436 mm	518 mm	518 mm	582 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Longueur C	297 mm	297 mm	385 mm	420 mm	459 mm	565 mm	560 mm	652 mm	786 mm	786 mm	786 mm
Hauteur de construction	88,5 mm	88,5 mm	122 mm	142 mm	162 mm	164 mm	176 mm	164 mm	164 mm	213 mm	213 mm
Effort de cavage/de pénétration max.	32 kN	32 kN	48 kN	70 kN	80 kN	105 kN	130 kN	180 kN	230 kN	270 kN	310 kN
Rotation de la conduite de pince rotative	9-16 litres	9-16 litres	20-36 litres	24-44 litres	25-45 litres	42-67 litres	42-67 litres	52-72 litres	51-77 litres	51-77 litres	51-77 litres
Rotation/min	5-9 r/min	5-9 r/min	5-9 r/min	5-9 r/min	5-9 r/min	5-8 r/min	5-8 r/min	5-7 r/min	4-6 r/min	4-6 r/min	4-6 r/min

Raccords rotatifs

Canaux	2-voies	3-/6-voies	6-voies	6-voies	6-voies	6-voies	6-voies	6-voies	6-voies	6-voies	6-voies
Débit ***											
Standard	70 l/min	70 l/min	120 l/min	120 l/min	120 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
HighFlow	-	-	-	-	-	280 l/min	280 l/min	-	-	-	-
MegaFlow	-	110 l/min	-	200 l/min	200 l/min	350 l/min	350 l/min	350 l/min	350 l/min	350 l/min	350 l/min
Canaux	-	-	8-voies	8-voies	8-voies	8-voies	8-voies	8-voies	8-voies	8-voies	8-voies
Débit ***											
Standard	-	-	120 l/min	120 l/min	120 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
HighFlow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MegaFlow	-	-	-	160 l/min	160 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min

ROTOX®

RotoX RT + PowerTilt	PT030.031	PT070.062	PT100.091	PT180.201	PT240.251	PT300.301	PT465.301/HD
Pour pelles jusqu'à *	2-3 t	3-7 t	7-10 t	10-18 t	18-24 t	24-32 t	32-45 t
Angle de pivotement jusqu'à 2x	75-90°	75-90°	75-90°	55-60°	55-60°	55-60°	55-60°
Hauteur de construction	Sur demande, varie selon le fabricant de la pelle et selon l'angle de pivotement.						

* Varie selon le fabricant. Notez le effort de cavage/de pénétration !

** Rototop avec bague de bride sans raccord rotatif

*** avec différence de pression $\Delta p = 10$ bar

Dans tous les raccords rotatifs, les conduites électriques à 12 fils sont librement configurables et la transmission de données via le système de bus est possible. Il n'y a pas de conduite d'huile en revanche.